

广西路建工程集团有限公司

省道S210横县平马至灵山沙坪公路№1、№2、№3标段地材采购招标公告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定对省道S210横县平马至灵山沙坪公路№1、№2、№3标段项目部所用的碎石、高标号混凝土用砂、天然河砂进行公开招标采购,现诚邀有实力的生产厂家参加投标,现将有关事宜通告如下:

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

横县平马至灵山沙坪公路项目位于广西壮族自治区南宁市横县境内。根据《广西普通公路省道网规划》,本项目为省道S210和睦至西场的重要组成部分,路线起点位于横县平马镇平马路口,终点位于新福镇,接省道S512(原省道S103邕浦二级路)。

全线均位于横县境内,公路等级为二级,建设里程总长度35.820公里,其中路线长度34.880公里,飞龙大桥0.940公里。全线控制性工程为K18+040飞龙大桥,该桥为波形钢腹板连续刚构桥,主跨185m,主桥长570m,全桥940m,是同类型桥梁跨度世界第一。项目主要工程划分有路基路面、桥梁、涵洞、防护排水、交通安全设施、绿化、房建等工程。

2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货期
标段 I	石灰岩碎石	0-4.75mm	t	20000	路基、桥涵、总则工程	横州市平马镇黄艾村1#拌合站	2021年9月至项目结束
	石灰岩碎石	4.75mm-9.5mm	t	4000			
	石灰岩碎石	9.5-19mm	t	18000			
	石灰岩碎石	19-31.5mm	t	10000			
	石灰岩碎石	0-4.75mm	t	39000	路基、桥涵、总则工程	横州市新福镇飞龙乡石排村2#拌合站	
	石灰岩碎石	4.75mm-9.5mm	t	5900			
	石灰岩碎石	9.5-19mm	t	34000			
	石灰岩碎石	19-31.5mm	t	16000			
	小计			146900			
标段 II	高标号混凝土用机制砂(石灰岩材质)	0-4.75mm	t	5000	桥涵工程	横州市平马镇黄艾村1#拌合站	2021年9月至项目结束
	高标号混凝土	0-4.75mm	t	10000	桥涵工程	横州市新福镇飞	

	土用机制砂 (石灰岩材 质)					龙乡石排村2#拌 合站	
	小计		t	15000			
标段Ⅲ	天然河砂	0-4.75mm	t	15000	桥涵工程	横州市平马镇黄 艾村1#拌合站	2021年9 月至项 目结束
	天然河砂	0-4.75mm	t	20000	桥涵工程	横州市新福镇飞 龙乡石排村2#拌 合站	
	小计		t	35000			

3、质量标准与技术要求

(1) 碎石和高标号混凝土用砂应洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质和其他有害物质，其颗粒形状应具有棱角，近似立方体，具有足够的强度、耐磨耗性。天然河砂质量技术要求：细度模数：2.6~3.0、含泥量≤3%。乙方提供的碎石、高标号混凝土、天然河砂用砂必须符合平沙公路工程设计图纸和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）、《公路工程岩石试验规程》（JTGE41-2005）、《公路工程基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《公路工程集料试验规程》（JTGE42-2005）等标准及其引用标准和规范性引用文件，碎石、高标号混凝土用砂、天然河砂的生产设备、生产工艺满足甲方工程项目的设计要求，及甲方项目业主、监理对碎石、高标号混凝土用砂、天然河砂生产质量的相关规定。

(2) 如甲方项目业主、监理方对碎石、高标号混凝土用砂的质量及其生产设备与工艺、检验有其它明确规定和要求，从其规定和要求。

4、碎石、高标号混凝土机制砂生产设备的配置及生产工艺要求：

(1) 加工碎石的设备配置及生产工艺应满足以下要求：喂料口处设带振动的条形筛孔，用于过滤泥土、针片状块石；加工设备采用二级及以上的破碎组合方式，一级破碎使用进料口大于 900×1200mm 的鄂式破碎机或重锤式破碎机，二级（或三级）破碎使用反击式或圆锥破碎机，其设备型号的选择应满足产量的要求；配置多组三层及以上的大面积振动筛及石料输送系统，满足同时对多档石料（石粉）的筛分与输送。碎石加工场、料场等的投料器均配备防尘设备。

(2) 用于加工桥涵工程用高标号混凝土机制砂的破碎生产线，在满足上

述要求外，应安装专业制砂设备及粗、细粒分离除尘设备，以满足小于0.075mm的含粉量要求；机制砂生产采用粗碎、中碎、细碎三级破碎工艺，即必须采用碎石的破碎生产线生产的碎石（粒径5mm以上）作为机制砂的生产原料。

5、交货期：2021年9月至工程施工结束，具体视项目进度而定。

二、投标人资格要求

1、资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证。投标人为自有石场，或投标人为合法石场授权的唯一供应商，设备配置应满足项目对碎石、天然河砂质量与需求进度的要求。

2、财务要求：

投标人具有较强经济实力和良好的财务状况。

3、业绩要求：

合法石场授权的供应商近三年具有建设项目砂石材料供应工作的经验和业绩（中标通知书、合同协议书、结算资料等）；如为合法石场自行投标，无业绩要求。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

6、专项资格要求（无）

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>)与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标公告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标公告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；(未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件)

2、报名时间：自通告之日起至2021年9月17日17时30分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部(南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室)。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织勘察现场及标前会，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电话：0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二〇二一年九月十四日