

## 1.1 广西路建工程集团有限公司辉绿岩碎石采购招标公告（第二次）

### 广西路建工程集团有限公司 辉绿岩碎石采购招标公告（第二次）

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）一分部、贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No1标项目经理部二分部项目所用的辉绿岩碎石进行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家参加投标，有关事宜通知如下：

#### 一、工程项目概况与招标范围

##### 1、工程项目概况

贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）一分部全线位于广西壮族自治区来宾市界内，起点为来宾市象州县运江镇界内（起点K189+760），终点为象州县马坪镇内（终点K213+300），路线全长23.54公里，路线有公路及便道通往、交通便利，路况较好，全程均是二级路和村道水泥路，进出极为方便。

贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No1标项目经理部二分部，本项目起止桩号为K240+040~K253+000，主线全长12.96km，本分部地处平原区间夹丘陵区，多为开阔的平坦的谷地，沿线谷地多为种植甘蔗，交通较为便利，沿线有305省道，以及较发达的乡道村路，对施工运输及水电安装较为便利。

##### 2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货期
标段 I	辉绿岩机制砂	0-3mm	m <sup>3</sup>	3000	沥青砼路面	象来一分部马坪镇东岸村沥青拌合站	2021年10月至工程完工
	辉绿岩碎石	5-10mm	m <sup>3</sup>	26000			
	辉绿岩碎石	10-15mm	m <sup>3</sup>	25000			
	小计		m <sup>3</sup>	54000			
	辉绿岩机制砂	0-3mm	m <sup>3</sup>	2500	沥青砼路面	来宾市良塘镇安康村附近	2021年10月至工程完工

标段Ⅱ	辉绿岩碎石	5-10mm	m <sup>3</sup>	17000		都1-2分部沥青拌合站	
	辉绿岩碎石	10-15mm	m <sup>3</sup>	18500			
	小计		m <sup>3</sup>	38000			

### 3、质量标准与技术要求

#### (1) 质量标准：

辉绿岩碎石的质量技术要求必须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）等标准及其引用标准和规范性引用文件，辉绿岩碎石的生产设备、生产工艺满足工程项目的设计要求，及项目业主、监理对辉绿岩碎石生产质量的相关规定。

#### (2) 技术要求：

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）沥青混合料用粗集料质量技术要求的规定，主要技术指标如下表：

序号	指标	单位	高速公路 表面层	实验方法
1	石料压碎值不大于	%	26	T 0316
2	洛杉矶磨耗损失不大于	%	28	T 0317
3	表观相对密度不小于	T/m <sup>3</sup>	2.6	T 0304
4	吸水率不大于	%	2	T 0304
5	粗集料与沥青的粘附性不小于	级	5	T 0616
6	坚固性不大于	%	12	T 0314
7	针片状颗粒含量（混合料）不大于	%	15	T 0312
8	其中粒径大于9.5mm不大于	%	12	T 0312
9	其中粒径小于9.5mm不大于	%	18	T 0312
10	水洗法<0.075mm颗粒含量不大于	%	1	T 0310
11	软石含量不大于	%	3	T 0320
12	粗集料磨光值PSV不小于	PSV	42	T 0321

13	具有一个破碎面的颗粒不小于	%	100	T 0346
14	具有两个或两个以上的破碎面的颗粒不小于	%	90	T 0346

质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ F40-2004) 沥青混合料用细集料质量技术要求的规定, 主要技术指标如下表:

序号	指标	单位	技术要求	实验方法
1	表面相对密度	-	$\geq 2.5$	T 0328
2	坚固性 (>0.3mm部分)	%	$\leq 12$	T 0340
3	含泥量 (小于0.075mm颗粒含量)	%	$\leq 3$	T 0333
4	砂当量	%	$\geq 60$	T 0334
5	亚甲蓝值	g/kg	$\leq 25$	T 0349
6	棱角性 (流动时间)	S	$\geq 30$	T 0345

注: 试验依据中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》(JTJ E42-2005) 及《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ E20-2011)。

辉绿岩碎石的规格应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ F40-2004)

表4.8.3 沥青混合料用粗集料规格的要求, 主要指标如下表。

规格名称	公称粒径 (mm)	通过各个筛孔的质量百分率 (%)					
		19	13.2	9.5	4.75	2.36	0.6
S10	10~15	100	90~100	0~15	0~5		
S12	5~10		100	90~100	0~15	0~5	

### 沥青混合料用机制砂或石屑规格

规格名称	石场生产筛网尺寸 (mm)	公称粒径 (mm)	通过下列筛孔 (mm) 的质量百分率 (%)							
			4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075	
			5							

S1	0~3	0~	100	80~	50~	25~	8~	0~	0~15
6		2.36		100	80	60	45	25	

如甲方项目业主、监理对碎石的质量及其生产设备与工艺、检验有其它明确规定和要求，从其规定和要求。

4、交货期：2021年10月至工程完工。

## 二、投标人资格要求

### 1、资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证。投标人为自有石场，或投标人为合法石场授权的供应商，设备配置应满足项目对辉绿岩碎石质量与需求进度的要求。

### 2、财务要求：

投标人具有较强经济实力和良好的财务状况。

### 3、业绩要求：

合法石场授权的供应商近三年具有建设项目辉绿岩供应工作的经验和业绩；  
如为合法石场自行投标，无业绩要求。

### 4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

### 5、其他要求：

(1) 本次招标不接受联合体投标。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

### 6、专项资格要求（无）

## 三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标公告。

#### 四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标公告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；(未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件)

2、报名时间：自通告之日起至2021年10月7日17时30分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

#### 五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

#### 六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部(南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室)。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

#### 七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织勘察现场，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

#### 八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电话：0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二〇二一年九月三十日